

DESMINERALIZADOR DE ÁGUA DO TIPO LEITO SEPARADO



DESMINERALIZADOR DE ÁGUA DO TIPO LEITO SEPARADO

O Desmineralizador de água do tipo Leito Separado é um equipamento automático para desmineralização de água, no qual o processo de retrolavagem e regeneração das resinas é feito sem intervenção humana em dias e horários pré-programados.

O equipamento possui válvulas dos filtros automáticos, acompanha Manômetros para acompanhamento da pressão do sistema e os tanques dos filtros são confeccionados em PRFV. A pressão mínima de operação é de 2,0 bar e a máxima é de 6,0 bar.



As Válvulas dos filtros são automáticas



Acompanha Manômetros para acompanhamento da pressão do sistema



Os tanques dos filtros são confeccionados em PRFV



A pressão mínima de operação é de 2,0 bar e a máxima é de 6,0 bar



Sistema de recirculação automática da água desmineralizada

O operador do sistema deve apenas fazer a reposição dos produtos químicos que são utilizados durante o processo de regeneração.

Por que comprar um equipamento Vexer?

Skid em aço inox;

Eletrodutos e tomadas instaladas no próprio skid;

Painel elétrico do próprio equipamento, basta apenas energizar com a tensão trifásica do local.

CONHEÇA O EQUIPAMENTO:



Possíveis adicionais de acordo com a qualidade da água
de entrada ou aplicação do cliente:

Sistema de Pressurização com bomba centrífuga;

Filtro Zeólita para retenção de Sólidos suspensos;

Filtro de Carvão ativado para retirada do cloro residual;

Filtro Catiônico para retirada dos Cátions;

Filtro Aniônico para retirada dos Anions;

Medidor de Condutividade digital com compensação automática para variações de temperatura.



RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ
MADER, 3474 CIC - CURITIBA/PR

TELEFONES

(41) 9 9805-0099 | (41) 9 9691-0012 | (41) 9 9520-1314

